

XS135



CONFIGURACIÓN Y CARACTERÍSTICAS

- El rodillo pesado vibratorio XS135 de tambor simple, autopropulsado, totalmente hidráulico, de doble accionamiento, está diseñado específicamente para el mercado europeo. Este producto cumple con los requisitos de las normas europeas de emisiones STAGE-V. Con una alta fuerza de excitación, alta eficiencia de compactación y buena calidad de compactación, se utiliza ampliamente en trabajos de compactación en capas base, subcapas y rellenos de roca para carreteras, ferrocarriles, aeropuertos, puertos, presas y obras de construcción industrial.
- Visibilidad delantera y trasera de 1x1 m, hasta un 21,09 % mayor visión trasera, mejora significativamente la comodidad de operación y la calidad de compactación.
 - Control activo de ruido (ANC), el ruido del escape al oído del conductor es inferior a 75 dB(A)
 - El control de velocidad del motor, el control inteligente de temperatura y el ralentí automático contribuyen al menor consumo de combustible.
 - Combinación perfecta de alta capacidad de ascenso y tecnología antideslizante, líder en la industria en adaptabilidad a condiciones de trabajo extremas.
 - Tambor cilíndrico de cuatro soportes de larga duración, con una vida útil incomparable de 10,000 horas esperadas en condiciones de trabajo estándar.

DIMENSIONES PRINCIPALES

Medidas en mm

Model	L	L1	W	W1	H	H1	H2	S	D
XS135	5990	3060	2300	2130	2990	2360	417	30	1523



ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

Item	Content	Unit	XS135
Pesos	Peso operativo	kg	13000
	Peso operativo máximo	kg	13400
	Peso eje delantero	kg	8300
	Peso eje trasero	kg	4700
	Carga lineal estática	N/cm	382
Maniobrabilidad	Velocidad de trabajo A/T	km/h	0 ~ 11.0
	Capacidad de pendiente	%	58
	Radio de giro mínimo (exterior)	mm	6350
	Distancia mínima al suelo	mm	417
	Distancia entre ejes	mm	3060
	Ángulo de dirección	°	±35
	Ángulo de oscilación	°	±10
Compactación	Frecuencia de vibración	Hz	30/35
	Amplitud nominal	mm	1.9/1.0
	Fuerza de excitación (alta/baja frecuencia)	kN	265/192
	Diámetro de tambor	mm	1523
	Ancho de tambor	mm	2130
Motor	Modelo	-	F3.8
	Emisiones	-	EU Stage V
	Potencia nominal	kW	115
	Velocidad nominal	r/min	2200
	Especificaciones	-	23.1-26-12G23TL
Neumáticos	Número de lonas	-	12
	Presión de aire	kPa	200
	Depósito de combustible	L	260
Capacidades	Depósito de Ad Blue	L	33